

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Miejscowość Data

FORMULARZ CENOWY ZE SPECYFIKACJĄ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zestawienie cenowe oferowanego przedmiotu zamówienia:

Lp.	Przedmioty	Ilość	Cena jn. netto	Netto (kol.3xkol.4)	VAT	Brutto (kol.5+kol.6)
1.	Konfiguracja Zestawu – (minimalne parametry urządzenia): Rodzina procesora: 9 generacja Taktowanie procesora: 2.9 GHz Taktowanie (Boost): 4.1 GHz Generacja procesora: Dziewiąta Płyta główna: Zainstalowana pamięć RAM: 8 GB Rodzaj pamięci: DDR4 Częstotliwość szyny pamięci: 2400 MHz Typ dysku: SSD Pojemność SSD: 256 GB Model karty graficznej: Intel UHD Graphics Porty wideo: 1 x VGA (15 pin D-Sub) Porty wideo: 1 x HDMI Interfejs sieciowy: 1 x 10/100/1000 Mbit/s Karta dźwiękowa: Czytnik kart pamięci: Tak Porty USB: 4 x USB 2.0 Type-A Porty USB: 2 x USB 3.0 Type-A Pozostałe porty we/wy: 1 x Audio (Mikrofon) Pozostałe porty we/wy: 1 x Audio (Line-in) Pozostałe porty we/wy: 1 x Audio (Line-out) Pozostałe porty we/wy: 1 x Audio (Combo) Pozostałe porty we/wy: 1 x RJ-45 Moc zasilacza: 200 W Kolor: Czarny Obudowa: Small Form Factor System operacyjny: Windows 10 Pro Informacje o gwarancji: 3Y Basic Onsite Service Oprogramowanie Parametry techniczne Moc zasilacza (zasilaczy) 200 Wat Pozostałe informacje Dołączone wyposażenie • Klawiatura • Mysz	1				

	• Czytnik kart					
4.	Zasilacz UPS Gwarancja: min 2 lata Zastosowanie: wolnostojący Moc wyjściowa: 600 VA Moc wyjściowa: 360 W Napięcie wejściowe: 230 V Częstotliwość: 50 Hz Kształt: napięcia wyjściowego modyfikowana fala sinusoidalna Napięcie wyjściowe akumulatora 12 V Czas podtrzymania: 5 min przy 50% obciążeniu Czas przełączania na UPS: 6 ms maksymalny Czas ładowania: 8 godz. Rodzaj gniazd: 230V PL (10A) Ilość gniazd wyjściowych: 2 szt. Interfejs USB RJ11/45 In/Out Wydajność: LINE mode full Load: 95.0% Baterie i czas podtrzymania: Baterie: 1x 12V/7Ah DC Voltage: 1 x 12V Recharge Time: 8h to 90% Half Load Backup Time: 5min Wejście Zakres Napięcia Wejściowego: 162-290 VAC Częstotliwość (Synchronized Range): 50Hz or 60Hz Wyjście Nominalne Napięcie Wyjściowe: 230 VAC Frequency (Battery Mode): ±1% Komunikacja i wyjścia CEE 7/5 (Type E) Outlet: 2 Wejście: CEE 7/7 USB port: Tak Wsparcie dla HID: Tak RJ-45/RJ-11 protection: Tak	2				
	OGÓŁEM					

Wartość poz. OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

Imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy